



SKATING IS OUR PASSION



Evolución natural

Natural evolution / Evoluzione naturale



(ES) **STD** (Skating Technical Development) nace de una iniciativa de **Carlos Mur** madurada desde sus 35 años de experiencia en el mundo del patinaje, como atleta de élite, técnico-entrenador superior y distribuidor de material de patinaje para alta competición. Esto ha llevado a la marca **STD** a proponer en breve tiempo productos técnicos y de nueva generación para los atletas más exigentes.

Actualmente **STD** tiene una gama completa de productos ideados y realizados en su propia central en España. Materiales de última generación y alta tecnología son los utilizados en todos los artículos de la marca.

Nuestras propuestas y soluciones técnicas son tanto para los primeros pasos en el mundo del patinaje como para los atletas mundialistas de todas las generaciones.

La aportación de los técnicos y atletas del patinaje profesional es nuestra constante en el desarrollo y evolución de todos nuestros artículos.

(GB) **STD** (Skating Technical Development) was born from the initiative of **Carlos Mur** which was developed in his 35 years experience in the skating world, as an elite athlete, superior technical-trainer and distributor of skating material for high competition. This fact brought the brand **STD** to launch technical new generation products in a brief period of time for the most demanding athletes.

At present **STD** has a wide range of products devised and manufactured at their head facilities in Spain. Cutting-edge materials and high technology are used in all products of this brand.

Our proposals and technical solutions include from the first steps in skating to worldwide competitive athletes of all generations.

Technicians and professional skating athletes know-how constantly contributes to the development and evolution of all our products.

(IT) **STD** (Skating Technical Development) nasce di una iniziativa di **Carlos Mur** maturata dai suoi 35 anni di esperienza nel mondo del pattinaggio, come atleta di elite, tecnico-allenatore superiore e distributore di materiale di pattinaggio per agonismo ad alto livello. Questo ha portato la marca **STD** a proporre in poco tempo dei prodotti tecnici e di nuova generazione per gli atleti più esigenti.

Attualmente **STD** ha una gamma completa di prodotti ideati e realizzati nella centrale in Spagna. Materiali di ultima generazione ed alta tecnologia sono quei utilizzati in tutti gli articoli della marca.

Le nostre proposte e soluzioni tecniche sono sia per i primi passi nel mondo del pattinaggio quanto per gli atleti mondialisti di tutte le generazioni. L'aportazione dei tecnici ed atleti del pattinaggio professionale è la nostra costante nello sviluppo ed evoluzione di tutti i nostri articoli.





Patines Synergyc de Carbono

Carbon synergyc skates / Pattini Synergyc di Carbono

(ES) Sinergia es una forma dinámica de combinación de materiales y estructuras que favorece la diferencia sobre las acciones de los elementos individuales.

Sinergia: Del griego syn-érgos, significa trabajar juntos.

Aura es un campo energético de radiación luminosa multicolor que rodea a las personas u objetos como halo.

El patín de fibra de carbono Synergyc representa un punto de inflexión en la tecnología de la industria del patín. Su escaso peso y las diferentes posibilidades de combinación a realizar en su tren garantizan una mayor estabilidad y maniobrabilidad en la elección por parte del atleta.

(GB) Synergy is a dynamic combination of materials and structures that enhances the difference upon individual element actions.

Synergy: From the Greek syn-érgos, means working together.

Aura is an energy field of multicolored luminous radiation that surrounds people or objects as a halo.

Carbon Synergyc Skates represent an inflection point in the industrial technology of the skates. Their limited weight and the wide range of combination possibilities to be applied on the train guarantee a higher stability and manoeuvres depending on the athlete choice.

(IT) Sinergia è una forma dinamica di combinazione di materiali e strutture che favoriscono la differenza sulle azioni degli elementi individuali.

Sinergia: Dal greco syn-érgos, significa lavorare insieme.

Aura è un campo energetico di radiazione luminosa multicolore che circonda le persone o oggetti come aura.

Il pattino di fibra di carbono Synergyc rappresenta un punto d'inflessione nella tecnologia della industria del pattino. Il suo escaso peso e le diverse possibilità di combinazione a realizzare nel suo treno garantiscono una maggiore stabilità e manovrabilità nell'elezione da parte dell'atleta.

SYNERGYC AURA



Base de fibra de carbono y allutex
Distancia al suelo normal o de bajo centro de gravedad, LGC, "Low Gravity Center", a elección del atleta. Elección del color. (Diamant, Snow White, Turquoise, Amatista, Topacio)
Tren de aleación de Aluminio con ejes y pivotes de Titanio. Perno, tuerca de regulación numerada, tornillo de seguridad, y tornillo de bloqueo del pivote fabricados en Ergal.
Suspensiones de Poliuretano en 9 combinaciones y dos medidas.
Freno Súper Profesional Ligero.
La base está curvada para adaptarse a la suela de la bota, los agujeros de anclaje delanteros y traseros están diseñados para centrar el patín en la dirección delante de atrás y derecha izquierda antes de fijar el patín a la bota.
Medidas disponibles:
13, 14, 15, 16,17, pie derecho e pie izquierdo.



Carbon and allutex fiber base
Normal ground distance or LGC, "Low Gravity Centre", to be chosen by the athlete. Colour choice. (Diamond, Snow White, Turquoise, Amethyst, Topaz)
Aluminium alloy set with titanium pivot and axles. Bolt, Numbered regulation nut, security screw and pivot blockade screw manufactured in Ergal.
Polyurethane Suspensions in 9 combinations and two sizes.
Light Super Professional Toe Seops.
The base is bended to adapt it to the boot sole, front and rear anchor holes are designed to center the skate forward and backward and right and left before fixing the skate to the boot.
Available sizes:
13, 14, 15, 16,17, right and left foot.



Base de fibra de carbono e allutex
Distancia al pavimento normale o di basso centro di gravità, LGC, "Low Gravity Center", a scelta dell'atleta. Scelta di colore. (Diamant, Snow White, Turquoise, Amatista, Topacio)
Treno di lega di Alluminio con assi e perno di Titanio. Perno, dado di regolazione numerata, vite di sicurezza, e vite di blocco del perno fabricati in Ergal.
Suspensioni di Poliuretano in 9 combinazioni e due misure.
Freno Super Professionale Leggero.
La base è curva per adattarsi alla suola dello stivale, i buchi di ancoraggio anteriori e posteriori sono disegnati per centrare il pattino nella direzione avanti dietro e destra sinistra prima di fissare il pattino allo stivale.
Misure disponibile:
13, 14, 15, 16,17, piede destro e piede sinistro.



SYNERGYC CARBON



Base de fibra de carbono.
Distancia al suelo normal o de bajo centro de gravedad, LGC, "Low Gravity Center", a elección del atleta.
Color natural de la fibra de carbono.
Tren de aleación de Aluminio con ejes y pivotes de Titanio. Perno, tuerca de regulación numerada, tornillo de seguridad, y tornillo de bloqueo del pivote fabricados en Ergal.
Suspensiones de Poliuretano en 9 combinaciones y dos medidas.
Freno Súper Profesional Ligero.
La base está curvada para adaptarse a la suela de la bota, los agujeros de anclaje delanteros y traseros están diseñados para centrar el patín en la dirección delante de atrás y derecha izquierda antes de fijar el patín a la bota.
Medidas disponibles:
13, 14, 15, 16,17, pie derecho e pie izquierdo.



Carbon fiber base.
Normal ground distance or LGC, "Low Gravity Centre", to be chosen by the athlete.
Natural carbon fiber colour.
Aluminium alloy set with titanium pivot and axles. Bolt, numbered regulation nut, security screw and pivot blockade screw manufactured in Ergal.
Polyurethane Suspensions in 9 combinations and two sizes.
Light Super Professional Toe Seops.
The base is bended to adapt it to the boot sole, front and rear anchor holes are designed to center the skate forward and backward and right and left before fixing the skate to the boot.
Available sizes:
13, 14, 15, 16,17, right and left foot.



Base di fibra di carbono.
Distancia al pavimento normale o di basso centro di gravità, LGC, "Low Gravity Center", a scelta dell'atleta.
Colore naturale della fibra di carbono.
Treno di lega di Alluminio con assi e perni di Titanio. Perno, dado di regolazione numerata, vite di sicurezza, e vite di blocco del perno fabricati in Ergal.
Suspensioni di Poliuretano in 9 Combinazioni e due misure.
Freno Super Professionale Leggero.
La base è curva per adattarsi alla suola dello stivale, i buchi di ancoraggio anteriori e posteriori sono disegnati per centrare il pattino nella direzione avanti indietro e destra sinistra prima di fissare il pattino allo stivale.
Misure disponibili:
13, 14, 15, 16,17, piede destro e piede sinistro.





Patines Profesionales

Professional skates / Pattini Professionali

(ES) Los patines por CNC son para uso profesional de alto nivel que garantizan óptimas prestaciones gracias a la estructura innovadora y aligerada; ofrecen sobre todo una inmediata respuesta elástica, es un patín ligero y rápido. Estudiado en colaboración con técnicos y atletas de patinaje profesional.

(GB) Professional skates CNC skates are made for high level professional use that guarantee optimum performance thanks to an innovative and lightened structure; they specially offer an immediate elastic response, it's a light and fast skate studied in collaboration with technicians and professional skating athletes.

(IT) I pattini per CNC sono per uso professionale di alto livello che garantiscono ottime prestazioni grazie alla struttura innovativa e alleggerata; offrono soprattutto una immediata risposta elastica, è un pattino leggero e veloce. Studiato in collaborazione con tecnici ed atleti di pattinaggio professionale.

IXSUS




Dirección: Mecanismo STD.
Suspensión: De elastómero.
Base: En aleación de aluminio Ergal aligerado. Pie derecho e izquierdo.
Eje central: De Titanio.
Carro: De Aluminio con eje, pivote y tuerca del pivote de Titanio. Pivote regulable. Tornillo de seguridad. Regulación milimétrica con tuerca dentada numerada.
Freno: Súper Profesional con tornillo ligero de Ergal, 70 gramos unidad, regulable y de goma natural.
Tallas: del 12 al 18.



Steering: STD mechanism. Suspensions Elastomeric.
Base: Ergal lightened aluminium alloy. Right and left foot.
Central axle: made of titanium. Aluminium set with axle, pivot, and pivot nut made of titanium. Adjustable pivot. Security screw. Millimetric regulation with numbered cog nut.
Toe Seops: Super Professional with light Ergal screw, 70 grams per unit, adjustable and made of natural rubber.
Sizes: from 12 to 18.



Direzione: Meccanismo STD. Sospensione: Di elastomero.
Base: In lega di alluminio Ergal alleggerito. Piede destro e sinistro.
Asse centrale: Di Titanio.
Carrello: Di Alluminio con asse, perno e dado del perno di Titanio. Perno regolabile. Vite di sicurezza. Regolazione millimetrica con dado dentato numerato.
Freno: Super Professionale con vite leggera di Ergal, 70 grammi unità, regolabile e di gomma naturale.
Misure: dal 12 al 18.



ZEN




Dirección: Mecanismo STD.
Suspensión: De elastómero.
Base: En aleación de aluminio aeronáutico aligerado. Pie derecho e izquierdo.
Eje central: De aluminio.
Carro: De Aluminio con eje y pivote de acero. Pivote regulable. Tornillo de seguridad. Regulación milimétrica con tuerca dentada numerada.
Freno: Súper Profesional con tornillo en Ergal ligero, 70 gramos unidad, regulable y de goma natural.
Tallas: del 12 al 18.



Steering: STD Mechanism. **Suspension:** Elastomeric.
Base: Lightened aeronautical aluminium alloy. Right and left foot.
Central axle: made of aluminium. Aluminium set with axle and pivot made of steel. Adjustable pivot. Security screw. Millimetric regulation with numbered cog nut.
Toe Seops: Super Professional with light Ergal screw, 70 grams per unit, adjustable and made of natural rubber.
Sizes: from 12 to 18.



Direzione: Meccanismo STD. **Sospensione:** Di elastomero.
Base: En lega di alluminio aeronautico alleggerito. Piede destro e sinistro.
Asse centrale: Di alluminio.
Carrello: Di Alluminio con asse e perno di acciaio. Perno regolabile. Vite di sicurezza. Regolazione millimetrica con dado dentato numerato.
Freno: Super Professionale con vite in Ergal leggero, 70 grammi unità, regolabile e di gomma naturale.
Misure: dal 12 al 18.



ISSY




Dirección: Mecanismo STD.
Suspensión: De elastómero.
Base: En aleación de aluminio.
Eje central: De aluminio.
Carro: De aluminio con eje y pivote de acero. Pivote regulable. Tornillo de seguridad. Doble regulación milimétrica con tuerca dentada numerada.
Tallas: del 11 al 17.



Steering: STD Mechanism. **Suspension:** Elastomeric.
Base: Aluminium alloy
Central axle: made of aluminium. Aluminium set with axle and pivot made of steel. Adjustable pivot. Security screw. Double millimetric regulation with numbered cog nut.
Sizes: from 11 to 17



Direzione: Meccanismo STD. **Sospensione:** Di elastomero.
Base: In lega di alluminio.
Asse centrale: Di alluminio.
Carrello: Di alluminio con asse e perno di acciaio. Perno regolabile. Vite di sicurezza. Doppia regolazione millimetrica con dado dentato numerato.
Misure: dal 11 al 17.





ION



Dirección: Mecanismo STD.
Suspensión: De elastómero.
Base: En aleación de aluminio.
Eje central: De aluminio.
Carro: De aluminio con eje y pivote de acero. Pivote regulable. Tornillo de seguridad. Regulación milimétrica con tuerca dentada y numerada.
Freno: Súper Profesional regulable en goma natural.
Tallas: 10 al 18.



Steering: STD Mechanism.
Suspension: Elastomeric.
Base: Aluminium alloy
Central axle: made of aluminium.
 Aluminium set with axle and pivot made of steel. Adjustable pivot. Security screw. Millimetric regulation with numbered cog nut.
Toe Seops: Super Professional, adjustable and made of natural rubber.
Sizes: 10 to 18



Direzione: Meccanismo STD.
Sospensione: Di elastomero.
Base: In lega di alluminio.
Asse centrale: Di alluminio.
Carrello: Di alluminio con asse e perno di acciaio. Perno regolabile. Vite di sicurezza. Regolazione millimetrica con dado dentato e numerato.
Freno: Super Professionale regolabile in gomma naturale.
Misure: 10 al 18.



HOCKEY



Dirección: STD "LGC" (Low Gravity Centre) sistema de bajo centro de gravedad.
Suspensión: recortada de elastomero.
Base: sobredimensionada de aleación de aluminio ligero.
Eje central: Rebajado de aluminio.
Carro: rebajado de aluminio con eje y pivote de acero, regulación milimétrica con tuerca dentada y tornillo de seguridad de aluminio.
Freno: super profesional regulable sobredimensionado con perno hueco de aluminio.
Tallas: 10-18
Disponible también en versión titanio.



Direction: STD "LGC" (Low Gravity Centre) System
Suspension: Cut out elastomer.
Base: Oversized lightened aluminium alloy
Central axle: aluminium reduced.
 Aluminium reduced set with axle and pivot made of steel. Aluminium Security screw and millimetric regulation with numbered cog nut.
Toe Seops: Super Professional, adjustable, oversized with hollow aluminium bolt
Sizes: 10-18
Also available in titanium version.



Direzione: STD "LGC" (Low Gravity Centre) sistema di basso centro di gravità.
Sospensione: ritagliata di elastomero.
Base: opradimensionata di lega di alluminio leggero.
Asse centrale: Diminuito di alluminio.
Carrello: diminuito di alluminio con asse e perno di acciaio, regolazione millimetrica con dado dentato e vite di sicurezza di alluminio.
Freno: super professionale regolabile sopradimensionato con perno cavo di alluminio.
Misure: 10-18
Disponibile anche in versione titanio.



ELYO



Dirección: Mecanismo STD.
Suspensión: De elastómero.
Base: En aleación de aluminio.
Eje central: De aluminio.
Carro: De Aluminio con eje y pivote de acero. Pivote regulable. Tornillo de seguridad. Regulación milimétrica con tuerca dentada y numerada.
Freno: Profesional regulable en goma natural.
Tallas: del 10 al 18.



Steering: STD Mechanism.
Suspension: Elastomeric.
Base: Aluminium alloy
Central axle: made of aluminium.
 Aluminium set with axle and pivot made of steel. Adjustable pivot. Security screw. Millimetric regulation with numbered cog nut.
Toe Seops: Professional, adjustable and made of natural rubber.
Sizes: 10 to 18



Direzione: Meccanismo STD.
Sospensione: Di elastómero.
Base: In lega di alluminio.
Asse centrale: Di alluminio.
Carrello: Di Alluminio con asse e perno di acciaio. Perno regolabile. Vite di sicurezza. Regolazione millimetrica con dado dentato e numerato.
Freno: Professionale regolabile in gomma naturale.
Misure: dal 10 al 18.



HORNET



Freno: Regulable
Estructura: En nylon y carbono.
Ejes y carros: De fibra, aluminio y acero.
Suspensión: De elastómero transparente con regulación dentada numerada. Tornillo de seguridad.
Tallas: Del 9 al 17.



Toe Seops: adjustable
Structure: nylon and carbon
 Set and axles made of fiber, aluminium and steel
Suspension: transparent elastomeric with numbered cog regulation. Security screw.
Sizes: from 9 to 17.



Freno: Regolabile
Struttura: In nylon e carbono.
Assi e carrelli: Di fibra, alluminio e acciaio.
Sospensione: Di elastomero Trasparente con regolazione dentata numerata. Vite di sicurezza.
Misure: Dal 9 al 17



01



Ruedas de Inyección

Injection wheels / Ruote di Iniezione

(ES) Las ruedas de la serie Inyección se fabrican por inyección de un único material de última generación HYTREL® DuPont®.

Cada modelo tiene diferente perfil y diferente decoración para que cada atleta elija la combinación que más se ajuste a sus necesidades. Diferentes durezas están también disponibles y son fácilmente identificables por colores, cada color equivale a una dureza y se adapta a un tipo diferente de superficie. Las ruedas están torneadas después de su decoración para que el resultado sea una rueda totalmente plana y de perfecto giro sin vibraciones.

(GB) Injection wheels range is produced by injecting an only cutting-edge material named HYTREL® DuPont®. Each model has a different profile and decoration so that each athlete is able to fulfil their needs. Different hardness are also available which are easy to identify by their colour, each colour is equivalent to a specific hardness and adapts itself to a different surface. Wheels are turned after decoration to obtain a totally flat wheel with perfect rotation without any vibrations.

(IT) Le ruote della serie Iniezione si fabbricano per iniezione di un unico materiale di ultima generazione HYTREL® DuPont®. Ogni modello ha un profilo diverso e diversa decorazione in modo che ogni atleta scelga la combinazione che più si adatti alle sue necessità. Diverse durezza sono anche disponibili e sono facilmente identificabili per colori, ogni colore equivale a una durezza e si adatta ad un tipo diverso di superficie. Le ruote sono girate dopo la decorazione in modo che il risultato sia una ruota totalmente piatta e di perfetto giro senza vibrazioni.

Rueda a inyección - Injection wheels - Ruota a iniezione - WORLD CHAMPION



Aconsejada para iniciación.
Perfil: Perfil estrecho.
40D blanda - para superficies resbaladizas. - Color gris.
50D media - para superficies medias. Color marfil o rosa.
60D dura - para superficies rugosas. Color crema.
Diámetro: 57mm.
Dureza: 40-50-60 HD



Advised for beginners
Profile: narrow
40D soft - for slippery surfaces. Grey colour.
50D medium - for medium surfaces. Ivory or pink colour.
60D hard - for rough surfaces. Cream colour.
Diameter: 57mm.
Hardness: 40-50-60 HD



Consigliata per principianti.
Profilo: Profilo stretto.
40D morbida - per superfici scivolose. - Colore grigio.
50D media - per superfici medie. Colore avorio o rosa.
60D dura - per superfici rugose. Colore crema.
Diametro: 57mm.
Durezza: 40-50-60 HD



serie profesional a inyección - Injection professional series - serie professionale a iniezione - FALCON



Perfil: Estrecho.
40D blanda - para superficies resbaladizas. - Color gris.
50D media - para superficies medias. Color marfil o rosa.
60D dura - para superficies rugosas. Color crema.
Diámetro: Ø 57mm.
Dureza: 40-50-60.
Colores: Gris claro, marfil y crema.



Profile: narrow
40D soft - for slippery surfaces. Grey colour.
50D medium - for medium surfaces. Ivory or pink colour.
60D hard - for rough surfaces. Cream colour.
Diameter: 57mm.
Hardness: 40-50-60 HD
Colours: Light grey, ivory and cream.



Profilo: Stretto.
40D morbida - per superfici scivolose. - Colore grigio.
50D media - per superfici medie. Colore avorio o rosa.
60D dura - per superfici rugose. Colore crema.
Diametro: Ø 57mm.
Durezza: 40-50-60.
Colori: Grigio claro, avorio e crema.



serie profesional a inyección - Injection professional series - serie professionale a iniezione - ARTIUM



Ruedas serie profesional a inyección Rueda cromada Azul hielo metalizado.
Perfil: Estrecho.
40D blanda-superficies resbaladizas. Gris.
50D media - para superficies medias. Color marfil o rosa.
60D dura -superficies rugosas. Crema.
Diámetro: Ø 57mm.
Dureza: 40-50-60.
Colores: Gris claro, marfil y crema.



Injection professional wheels series. Chrome plated metallic ice blue.
Profile: narrow
40D soft - for slippery surfaces. Grey colour.
50D medium - for medium surfaces. Ivory or pink colour.
60D hard - for rough surfaces. Cream colour.
Diameter: 57mm.
Hardness: 40-50-60 HD
Colours: Light grey, ivory and cream.



Ruote serie professionale a iniezione Ruota cromata Celeste ghiaccio satinato.
Profilo: Stretto.
40D morbida-superfici scivolose. Grigio.
50D media - per superfici medie. Colore avorio o rosa.
60D dura -superfici rugose. Crema.
Diametro: Ø 57mm.
Durezza: 40-50-60.
Colori: Grigio claro, avorio e crema.



serie profesional a inyección - Injection professional series - serie professionale a iniezione - ELECTA



Cromada Oro, profesional de inyección.
Perfil: Estrecho.
Disponibles en dos diámetros (57 mm. y 63 mm.) y cinco durezas.
40D blanda - superficies resbaladizas.
45D blanda media - para superficies medianamente resbaladizas.
50D dura media - superficies medias.
55D dura - para superficies rugosas.
63D muy dura - superficies muy rugosas.
Diámetro: Ø 57mm. - Ø 63mm.
Dureza: 40-45-50-55-63.
Colores: Blanco, gris claro Gris oscuro, verde y crema.



Golden chrome plated, injection professional.
Profile: narrow
Available in two diameters. (57 mm. and 63 mm.) and five hardness.
40D soft - for slippery surfaces.
45D medium soft - for medium slippery surfaces.
50D medium hard - for medium surfaces.
55D hard - for rough surfaces.
63D very hard - very rough surfaces.
Diameter: Ø 57mm. - Ø 63mm.
Hardness: 40-45-50-55-63.
Colours: white, light grey, dark grey, green and cream.



Cromata Oro, professionale di iniezione.
Profilo: Stretto.
Disponibili in due diametri (57 mm. e 63 mm.) e cinque durezze.
40D morbida - superfici scivolose.
45D morbida media - per superfici medianamente scivolose.
50D dura media - superfici medie.
55D dura - per superfici rugose.
63D molto dura - superfici molto rugose.
Diametro: Ø 57mm. - Ø 63mm.
Durezza: 40-45-50-55-63.
Colori: Bianco, grigio chiaro Grigio oscuro, verde e crema.



serie profesional a inyección - Injection professional series - serie professionale a iniezione - IMPACT



Rueda serie profesional a inyección. Plata serie profesional de inyección.
Perfil: Ancho.
40D blanda - superficies resbaladizas.
45D blanda media - para superficies medianamente resbaladizas.
50D dura media - superficies medias.
55D dura - para superficies rugosas.
63D muy dura superficies muy rugosas.
Diámetro: Ø 57mm. - Ø 63mm.
Dureza: 40-45-50-55.
Colores: Gris claro, verde, marfil o rosa, y crema.



Injection professional wheels serie. Silver.
Profile: wide.
40D soft - for slippery surfaces.
45D medium soft - for medium slippery surfaces.
50D medium hard - for medium surfaces.
55D hard - for rough surfaces.
63D for very hard and rough surfaces.
Diameter: Ø 57mm. - Ø 63mm.
Hardness: 40-45-50-55
Colours: Light grey, green, ivory or pink and cream.



Ruota serie professionale a iniezione. Argento serie professionale de iniezione.
Profilo: Largo.
40D morbida - superfici scivolose.
45D morbida media - per superfici medianamente scivolose.
50D dura media - superfici medie.
55D dura - per superfici rugose.
63D molto dura superfici molto rugose.
Diametro: Ø 57mm. - Ø 63mm.
Durezza: 40-45-50-55.
Colori: Grigio claro, verde, avorio o rosa, e crema.



Ruedas de Poliuretano

Polyurethane wheels / Ruote di Poliuretano

(ES) Están formadas por un núcleo de material rígido con radios anti rotura y de una cubierta de poliuretano y poliéster de última generación por colada de alta calidad. La colada puede ser de dos o tres componentes y estar realizada de forma automática o semi automática. El particular acabado de la superficie de contacto, los diferentes diámetros y los diferentes anchos del que disponen garantizan mayor maniobrabilidad, sujeción y velocidad. Serie competición: Fabricadas en dos componentes por colada automática. Serie profesional: Fabricadas en tres componentes por colada semi automática, la especial forma del núcleo prismático permite el cromado en diferentes tonos.

(GB) They are made of a rigid nucleus with anti-breakage spokes and a high quality cutting-edge polyurethane and polyester coat. The coating can contain two or three components and be made by automatic or semi-automatic means. The particular finishing of the contact surface, different diameters and different wideness available provide a better manoeuvrability, subjection and speed. Competition range: Produced in two components per automatic means. Professional range: Produced in three components per semi-automatic means, the special prism shape of the nucleus allows the chromium plating in different tones.

(IT) Sono formate per un nucleo di materiale rigido con raggi anti rottura e di una coperta di poliuretano e poliester di ultima generazione per colada di alta qualità. La colada può essere di due o tre componente ed essere realizzata in maniera automatica o semi automatica. La particolare finitura della superficie di contatto, i diversi diametri e le diverse larghezze di cui dispongono garantiscono maggiore manovrabilità, fissaggio e velocità. Serie gara: Fabbricate in due componenti per colada automatica. Serie professionale: Fabbricate in tre componenti per colada semi automatica, la speciale forma del nucleo prismatico permette il cromato in diversi toni.



Rueda serie **Competición** en poliuretano - Polyurethane **Competition** wheel rage - Ruota serie **Gara** in poliuretano - **FAST**



Perfil: Ancho.
Diámetro: Ø 62 mm.
Durezas:
70 A, Todas superficies de calle.
núcleo naranja



Profile: wide
Diameter: Ø 62 mm.
Hardness:
70 A, all street surfaces.
Orange nucleus



Profilo: Largo.
Diámetro: Ø 62 mm.
Durezza:
70 A, Tutte superfici di strada.
nucleo arancione.



Rueda serie **Competición** en poliuretano - Polyurethane **Competition** wheel rage - Ruota serie **Gara** in poliuretano - **LONG D.57**



Perfil: Estrecho.
Diámetro: Ø 57,0 mm.
Durezas:
88 A, superficies muy resbaladizas.
Color verde.
92 A, superficies resbaladizas.
Color blanco.
94 A, superficies medias.
Color azul.



Profile: Narrow.
Diameter: Ø 57,0 mm.
Hardness:
88A very slippery surfaces.
Green colour.
92A slippery surfaces. White colour.
94A medium surfaces. Blue colour.



Profilo: Stretto.
Diámetro: Ø 57,0 mm.
Durezza:
88 A, superfici molto scivolose.
Colore verde.
92 A, superfici scivolose.
Colore bianco.
94 A, superfici medie.
Colore blu.



Rueda serie **Competición** en poliuretano - Polyurethane **Competition** wheel rage - Ruota serie **Gara** in poliuretano - **KRYNN D.62**



Perfil: Ancho.
Diámetro: Ø 63mm
Dureza:
88 A, superficies muy resbaladizas.
Color verde.
92 A, superficies resbaladizas.
Color blanco.
94 A, superficies medias.
Color azul.



Profile: Wide.
Diameter: Ø 63mm
Hardness:
88A very slippery surfaces. Green colour.
92A slippery surfaces. White colour.
94A medium surfaces. Blue colour.



Profilo: Largo.
Diámetro: Ø 63mm
Durezza:
88 A, superfici molto scivolose.
Colore verde.
92 A, superfici scivolose.
Colore bianco.
94 A, superfici medie.
Colore blu.



Rueda serie **Profesional** en poliuretano - Polyurethane **Professional** wheel rage - Ruota serie **professionale** in poliuretano - **PLUS D.57**



Perfil: Estrecho.
Diámetro: Ø 57 mm.
Durezas:
88 A, superficies muy resbaladizas.
Color verde.
92 A, superficies resbaladizas.
Color blanco.
94 A, superficies medias.
Color azul.



Profile: Narrow.
Diameter: Ø 57 mm.
Hardness:
88A very slippery surfaces.
Green colour.
92A slippery surfaces. White colour.
94A medium surfaces. Blue colour.



Profilo: Stretto.
Diámetro: Ø 57 mm.
Durezza:
88 A, superfici molto scivolose.
Colore verde.
92 A, superfici scivolose.
Colore bianco.
94 A, superfici medie.
Colore blu.



Rueda serie **Profesional** en poliuretano - Polyurethane **Professional** wheel rage - Ruota serie **professionale** in poliuretano - **MEST D.63**



Perfil: Ancho.
Diámetro: Ø 63 mm.
Durezas:
88 A, superficies muy resbaladizas.
Color verde.
90 A, superficies resbaladizas.
Color amarillo.
92 A, superficies medias.
Color blanco.
94 A, superficies normal.
Color azul.
Núcleo cromado.



Profile: Wide.
Diameter: Ø 63 mm.
Hardness:
88A very slippery surfaces.
Green colour.
90A slippery surfaces.
Yellow colour.
92A medium surfaces.
White colour.
94A normal surfaces. Blue colour.
Chrome plated nucleus



Profilo: Largo.
Diámetro: Ø 63 mm.
Durezza:
88 A, superfici molto scivolose.
Colore verde.
90 A, superfici scivolose.
Colore giallo.
92 A, superfici medie.
Colore bianco.
94 A, superfici normal.
Colore blu.
Nucleo cromato.



Rueda serie **Profesional** en poliuretano - Polyurethane **Professional** wheel rage - Ruota serie **professionale** in poliuretano - **KÁ 62**



Perfil: Ancho.
Diámetro: Ø 63 mm.
Durezas:
88 A, superficies plástico.
Color verde.
92 A, superficies resbaladizas.
Color blanco.
94 A, superficies media.
Color azul.



Profile: Wide.
Diameter: Ø 63 mm.
Hardness:
88A plastic surfaces.
Green colour.
92A slippery surfaces.
White colour.
94A Medium surfaces.
Blue colour.



Profilo: Largo.
Diámetro: Ø 63 mm.
Durezza:
88 A, superfici plástico.
Colore verde.
92 A, superfici scivolose.
Colore bianco.
94 A, superfici medie.
Colore blu.



Rueda serie **Competición** en poliuretano - Polyurethane **Competition** wheel rage - Ruota serie **Gara** in poliuretano - **MAX D.62**



Perfil: Ancho.
Diámetro: Ø 62 mm.
Durezas:
92 A, Todas superficies.
Color translúcido, núcleo blanco.
94 A, superficies media
color translucido núcleo verde.



Profile: Wide.
Diameter: Ø 62 mm.
Hardness:
92A all kind of surfaces. Translucent colour, white nucleus.
94A medium surfaces. Translucent colour, green nucleus.



Profilo: Largo.
Diámetro: Ø 62 mm.
Durezza:
92 A, Tutte superfici.
Colore traslucido, núcleo blanco.
94 A, superfici medie
colore traslucido núcleo verde.





Rodamientos de precisión
ABEC 3 Red Swiss
Rodamientos ABEC 5 Blu.
Rodamientos de Titanio con bolas
Cerámicas 627 RS ZrO2 color
blanco.
Mini Rodamientos Cerámicos
Ligeros con adaptador de aluminio.



Precision ball bearings
(PRECISION)
ABEC 3 Red Swiss
Ball bearings: ABEC 5 Blue.
Titanium ball bearing with cera-
mics 627 RS ZrO2 white colour.
Light, Ceramic mini ball bearings
with aluminium adapter.



Cuscinetti di precisione
ABEC 3 Red Swiss
Cuscinetti ABEC 5 Blu.
Cuscinetti di Titanio con palle
Ceramiche 627 RS ZrO2
colore bianco.
Mini Cuscinetti Ceramici
Leggeri con adattatore di alluminio.



Super professional artistic Toe Seops
Freni super professionale artistico

FRENOS SÚPER PROFESIONAL ARTÍSTICO



Perno hueco de aleación de
aluminio ligero.
Formulado con goma natural
y poliuretano para tener la
máxima respuesta elástica.
Infinidad de colores disponibles
en dureza 68 A. Color Marfil
formula extra blanda 63 A.



Light aluminium alloy hollow
bolt; natural rubber and polyu-
rethane to obtain the maximum
elastic response.
Countless available colours in
hardness 68A. Ivory colour.
Extra soft 63 A formula.



Perno cavo di lega di alluminio
leggero.
Formulato con gomma naturale
e poliuretano per avere la massi-
ma risposta elastica.
Infinità di colori disponibili in
durezza 68 A. Colore Avorio
formula extra morbida 63 A.



Transparent Toe Seops
Freni trasparenti

FRENOS TRANSPARENTES



Perno hueco de poliuretano elas-
tomérico. Formulado con goma
natural y poliuretano para tener
la máxima respuesta elástica.
amarillo cristal y azul cristal 73 A
y cristal transparente 75.



Elastomeric polyurethane hollow
bolt. Formulation with natural
rubber and polyurethane in order
to obtain the maximum elastic
response. Crystal yellow and crys-
tal blue colour 73A and crystal
transparent 75.



Perno cavo di poliuretano elas-
tomérico. Formulato con gomma
naturale e poliuretano per avere
la massima risposta elastica. Gia-
llo cristallo e celeste cristallo 73 A
e cristallo trasparente 75.



Professional hockey Toe Seops
Freni professionali Hockey

FRENOS PROFESIONAL HOCKEY



Perno hueco de aleación de
aluminio ligero.
Formulado con goma natural
y poliuretano para tener la
máxima respuesta elástica.
Infinidad de colores disponibles
en dureza 68 A. Color Marfil
formula extra blanda 63 A.



Light aluminium alloy hollow
bolt; Formulation with natural
rubber and polyurethane in
order to obtain the maximum
elastic response.
Countless available colours in
hardness 68A. Ivory colour.
Extra soft 63 A formula.



Perno cavo di lega di alluminio
leggero.
Formulato con gomma naturale
e poliuretano per avere la massi-
ma risposta elastica.
Infinità di colori disponibili in
durezza 68 A. Colore Avorio
formula extra morbida 63 A.



Suspensions
Sospensioni

SUSPENSIONES



Fabricadas en Poliuretano
Verde, Blando, hasta 40 kilos.
Azul, Medio, hasta 60 kilos.
Amarillo, Duro, más de 60 kilos.



Manufactured in Polyurethane.
Green soft, up to 40 Kg.
Blue, medium, up to 60 Kg.
Yellow, hard, more than 60 Kg.



Fabbricate in Poliuretano
Verde, Morbido, fino 40 kilii.
Blu, Medio, fino 60 kilii.
Giallo, Duro, più di 60 kilii.



Ball bearings extractor device
Macchina estrattore di cuscinetti

MAQUINA EXTRACTORA DE RODAMIENTOS



Cachas de aluminio, dos llaves
Allen, eje de 7 mm. y de 8 mm.
gancho de recambio y tornillos
de fijación de recambio.



Aluminium handle, two Allen
wrench, 7 mm. And 8 mm. Axle.
Spare hook and spare fixing
screws.



Cachas di alluminio, due chiavi
Allen, asse di 7 mm. e di 8 mm.
gancio di ricambio e viti di
fissazione di ricambio.



Set ok wrenches
Collezione di chiavi

CONJUNTO DE LLAVES



Especiales para patines de competi-
ción en un set desmontable en dos
partes y con bolsa de protección.
El conjunto lleva:
Llaves Allen de varias medidas,
llaves fijas de 6, 11, 12, 16 y 17
milímetros y llave de tubo
de 11 milímetros.



Especially for competition skates, in
a set that can be dismantled in two
parts, with protection bag.
The set includes: Different sizes
Allen wrenches, spanners no.
6,11,12,16 and 17 mm.
and an 11 mm.
tube wrench.



Speciali per pattini di gara in un set
smontabile in due parti e con borsa
di protezione.
La collezione porta:
Chiavi Allen di diverse misure,
chiavi fisse di 6, 11, 12, 16 e 17
millimetri e chiave di tubo
di 11 millimetri.




Frenos y Accesorios

Toe Seops and Accessories / Freni e Accessori

(ES) La gama de productos ha crecido y se ha amoldado a las tendencias que el patinaje ha ido viendo nacer, aplicando siempre las últimas tecnologías disponibles, ya sea en materias primas o en su forma de trabajarlas. Aún así hay cosas que no han variado. Para nosotros, el mejor argumento es él en sí mismo. Además el diseño funcional ha ido adquiriendo más peso en nuestra colección. Porque el idear productos diferentes al resto y que aporten calidad cada vez superior no es solo una necesidad sino la filosofía de STD.

(GB) Product range has increased and has adapted to new trends, always applying the latest technologies available, by means of raw material or by the way they are produced. Although there are things that have not changed at all. For us, the best argument is the product itself. Furthermore, functional design has acquired more importance in our product range. Because designing different product from the rest that provide a higher quality each time is not only a need but a STD philosophy.

(IT) La gamma di prodotti è cresciuta e si è adattata alle tendenze che il pattinaggio ha visto nascere, mettendo in pratica sempre le ultime tecnologie disponibili, sia in materie prime o nella sua forma di lavorarle. Comunque alcune cose non sono cambiate. Per noi, il migliore argomento è lui in sé stesso. In più il design funzionale ha preso più peso nella nostra collezione. Perché ideare dei prodotti diversi agli altri e che apportino qualità ogni volta superiore non è solo una necessità ma anche la filosofia di STD.



STD

Distribuciones Carlos Mur, S.L.
Canigo 20, (08031) Barcelona
Tel. 93 427 64 34 - www.stdskates.com